

## TINYCONTROL PROUDOVÝ SENZOR DO 30A



Cena celkem:	<b>224 Kč</b> <b>(bez DPH: 185 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>247 Kč</b>
Ušetříte:	<b>22 Kč</b>
Kód zboží:	NJSGWL0014
Part No.:	LANKON-073
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Tinycontrol proudový senzor do 30 A

Neinvazivní proudový transformátor SCT-013-030 **pro měření proudu nepřímou metodou**. Výstupní střídavé napětí je úměrné proudu v hlavním vodiči a je určen **pro LAN ovladač V3**.

Měření je nutné provádět pouze na jednom vodiči, a ne na celém kabelu, kde teče proud oběma směry. Senzor se připojuje na vstupy INPA1-4 a GND pro tyto vstupy. Je dodáván včetně 3,5 mm jack konektoru (samec), který je možné ustříhnout v požadované délce nebo k LAN ovladači připojit 3,5 mm jack konektor (samice) se zapojením viz fotky.

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

**AC rozsah proudu:** 0-30 A (AC)

**Maximální průměr měřeného vodiče:** 12 mm

**Zabudovaný vzorkovací odpor:** 62 Ohm

**Výstupní napětí střídavě:** 0-1 V (AC)

**Délka kabelu:** 1 m

**Hmotnost:** 45 g

Způsob zapojení čidla k LAN ovladači v3 naleznete [v manuálu](#).