

MIKROTIK WIRELESS WIRE DISH



Cena celkem:	6 638 Kč
	(bez DPH: 5 486 Kč)
Běžná cena:	7 302 Kč
Ušetříte:	664 Kč
Kód zboží:	NABMKR1109
Part No.:	RBLHGG-60adkit
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MikroTik Wireless Wire Dish

RBLHGG-60adkit je kompletní **1,8 Gbps plně duplexní spoj** v bezlicenčním pásmu 60 GHz za bezkonkurenční cenu. Spoj není ovlivněn okolním rušením a nabízí tak stabilní a velmi rychlé spojení.

Mikrotik představil revoluční jednotku, které plně **nahradí gigabitový ethernetový spoj až na vzdálenost 1,5 km**. Mezi největší přednosti patří použité **pásmo 60 GHz**, které zaručuje, že jednotka nebude rušena okolními sítěmi. Jednotka také nabízí vysoké zabezpečení v podobě **šifrování** doposud neprolomeného klíče **AES**.


Balení obsahuje dva kusy těchto jednotek, které jsou již nastavené, stačí je tedy pouze zapojit a nasměrovat.



Součástí jednotky je software **RouterOS Mikrotik s licenci L3**. Tato licence je plně dostačující pro vytvoření spoje point to point (bod-bod). Jednotka má **integrovaný PoE splitter**, lze je tedy napájet přímo po UTP kabelu. Navíc **podporuje** normu **802.3af/at** a lze tak jednotku napájet až na vzdálenost 100 m. Součástí balení je PoE splitter, zdroj a držák.



Reálný test rychlosti. Jednotka dokáže oběma směry propustit více než 900 Mbps!



Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením**, můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.

- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci [Technická podpora](#).
 - Všechny RouterBoards mají stejný systém RouterOS MikroTik.
 - Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall**, **Queues**, **NAT** a s licenci **L4** podporují **CAPsMAN server**.
 - MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
 - MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.
-

Pro provoz spoje je potřeba provést registraci. Jak registraci vytvořit najdete [zde](#).

V případě dotazů k produktu a nebo k MikroTiku využijte naší databáze otázek v [technické podpoře](#) a nebo [kontaktního formuláře](#).

Provoz 60GHz spoje v ČR je možný pouze v souladu s platným všeobecným oprávněním VO-R/12/03.2021-3. Skutečný dosah spoje závisí na místní regulaci v daném státu a lokálních podmínkách.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Ziska antény: 42 dBi

Šířka kanálu: 2100 MHz

Přivedený výkon: 10 dBm

Použitý kmitočet:

Channel 1: 58.32 GHz (58320 MHz)

Channel 2: 60.48 GHz (60480 MHz)

Channel 3: 62.64 GHz (62640 MHz)

Channel 4: 64.80 GHz (64800 MHz)

CPU frekvence: Qualcomm IPQ-4019, 716 MHz

Počet jader: 4

RAM paměť: 256 MB

Standard Wi-Fi: IEEE 802.11ad

Frekvence Wi-Fi: 60 GHz

Porty: 1 x RJ-45

Podpora PoE: ano, 802.3af/at

Operační systém: RouterOS

Rozměry: 391 x 391 x 222 mm