

## ZÁKLADNÍ DESKA GIGABYTE B450M GAMING



Cena celkem:	<b>2 176 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 799 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 394 Kč</b>
Ušetříte:	<b>218 Kč</b>
Kód zboží:	MBGB5575
Part No.:	B450M GAMING
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### GIGABYTE B450M GAMING

#### CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen 1., 2. a 3. generace/ Ryzen a Athlon s Radeon Vega grafickou kartou (patice AM4)

#### Čipová sada

AMD B450

#### Paměť

2 x DDR4 paměťový slot, podpora až 32 GB  
Dvoukanálová architektura paměti  
Podpora DDR4 3200 (OC)/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz  
Podpora ECC (non-ECC režim), bez vyrovnávací paměti (1Rx8/2Rx8)  
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti (1Rx8/2Rx8/1Rx16)  
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

#### Sloty

1 x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x16 režim)  
2 x PCIe 2.0 x1 slot

#### Grafika

Grafické výstupy na desce jsou funkční pouze při použití s procesory AMD Ryzen a Athlon s Radeon Vega grafickou kartou  
1 x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz  
1 x DVI-D port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz  
1 x VGA port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

#### Úložiště

4 x SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10

1 x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (SATA a PCIe x2/x4 režim)

CPU Athlon podporuje pouze SATA režim

## **USB**

### **AMD B450 čipová sada**

2 x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor

6 x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

### **AMD CPU**

4 x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) port na zadním panelu

## **Audio**

Realtek ALC887 Codec

2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio

Podpora S/PDIF výstupu

## **LAN**

1 x Realtek Gigabit LAN řadič

## **Interní konektory**

1 x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1 x 8-pin 12V napájecí konektor

1 x konektor ventilátoru CPU

1 x konektor systémového ventilátoru

1 x M.2 slot, M Key

4 x SATA 6Gb/s konektor

1 x konektor předního panelu

1 x audio konektor předního panelu

1 x konektor S/PDIF výstupu

1 x konektor LED pásku chladiče CPU/ RGB LED pásku

1 x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.1 Gen1 port)

2 x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)

1 x TPM konektor

1 x konektor pro reproduktor

1 x konektor pro sériový port

1 x propojka Clear CMOS

1 x konektor detekce otevření skříně

## **Porty na zadním panelu**

1 x PS/2 port klávesnice

1 x PS/2 port myši

1 x VGA

1 x DVI-D

1 x HDMI

2 x USB 2.0

4 x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) port

1 x RJ-45

3 x audio jack

## **Rozměry**

24,4 x 20,5 cm

Micro ATX formát