

GIGABYTE B550 AORUS PRO AC



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 4 477 Kč (bez DPH: 3 700 Kč) |
| Běžná cena: | 4 925 Kč |
| Ušetříte: | 448 Kč |
| Kód zboží: | MBGB6114 |
| Part No.: | B550 AORUS PRO AC |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

GIGABYTE B550 AORUS PRO AC

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen 3. a vyšší generace (patice AM4)
Nepodporuje procesory Ryzen 5 3400G a Ryzen 3 3200G

Čipová sada

AMD B550

Paměť

4 x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB
Podpora DDR4 5400 (OC)/ 5200 (OC)/ 5000 (OC)/ 4866 (OC)/ 4600 (OC)/ 4400 (OC)/ 4000 (OC)/ 3600 (OC)/ 3333 (OC)/ 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz
CPU Ryzen 3. gen. podporuje DDR4 5200 (OC)/ 5000 (OC)/ 4866 (OC)/ 4600 (OC)/ 4400 (OC)/ 4000 (OC)/ 3600 (OC)/ 3333 (OC)/ 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz
Podpora non-ECC DIMM, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8/1Rx16
Podpora ECC DIMM, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8
Podpora Extreme Memory Profile (XMP)
Dvoukanálová architektura paměti

Grafika

Grafické výstupy na desce jsou funkční pouze při použití s procesory AMD Ryzen s integrovanou grafickou kartou Radeon Vega
1 x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz

Sloty

- 1 x PCIe 3.0 x16 slot
- CPU Ryzen 3. gen. podporuje PCIe 4.0
- 1 x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x4 režim)
- 1 x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x2 režim)
- 2 x PCIe 3.0 x1 slot

Úložiště

AMD CPU

- 1 x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (SATA a PCIe 3.0 x4/x2 režim)
- CPU Ryzen 3. gen podporuje SATA a PCIe 4.0 x4/x2 režim

AMD B550 čipová sada

- 1 x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 3.0 x4/x2 režim)
- 6 x SATA 6 Gb/s
- Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10

USB

AMD B550 čipová sada

- 1 x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ C port na zadním panelu
- 1 x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) port na zadním panelu
- 2 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor
- 10 x USB 2.0 port (6 portů na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

AMD CPU

- 3 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port na zadním panelu
- 1 x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) port na zadním panelu

Audio

- Realtek ALC1220-VB Codec
- 2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio
- Podpora S/PDIF výstupu

LAN

- 1 x Realtek 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

- Intel Wi-Fi 3168
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
- Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz)
- Rychlost přenosu dat až 433 Mbps
- Bluetooth 4.2

Interní konektory

- 1 x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor
- 1 x 8-pin ATX 12V napájecí konektor
- 2 x M.2 slot, M Key
- 6 x SATA 6Gb/s konektor
- 1 x konektor ventilátoru CPU
- 1 x konektor ventilátoru vodního chlazení
- 4 x konektor systémového ventilátoru
- 2 x konektor systémového ventilátoru/ pumpy vodního chlazení
- 1 x konektor LED pásku chladiče CPU/ RGB LED pásku
- 2 x konektor adresovatelného LED pásku
- 2 x konektor RGB LED pásku
- 1 x konektor předního panelu
- 1 x audio konektor předního panelu
- 1 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2 x USB 3.2 Gen1 port)
- 2 x USB 2.0 konektor (podporuje 4 x USB 2.0 port)
- 1 x TPM konektor
- 2 x konektor teplotního čidla
- 1 x propojka Clear CMOS

Konektory na zadním panelu

- 2 x konektor Wi-Fi antény

1 x HDMI
1 x USB 3.2 Gen2 typ C
3 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
2 x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)
6 x USB 2.0
1 x RJ-45
1 x tlačítko Q-Flash Plus
1 x optický S/PDIF výstup
5 x audio jack

Rozměry

30,5 x 24,4 cm

ATX formát