

EATON 5SC 2200IRT TOWER/RACK



Cena celkem:	30 890 Kč (bez DPH: 25 529 Kč)
Běžná cena:	33 979 Kč
Ušetříte:	3 089 Kč
Kód zboží:	UPSE1271
Part No.:	5SC2200IRT
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Eaton 5SC 2200IRT

Eaton 5SC je UPS s line interactive topologií, který poskytuje dostupnou a spolehlivou ochranu zařízení malých firem s požadavky na minimální prostorové rozměry. Zavádí možnosti monitorování, které je kompatibilní s většinou platforem IT a poskytuje sinusový výstup vhodný pro většinu citlivých IT zařízení. UPS je vybavena **LCD displejem**, který přehledně zobrazuje stav klíčových parametrů, například vstupní a výstupní napětí, stav zátěže, stav baterie a odhadovanou dobu zálohy. K dispozici jsou rovněž základní možnosti konfigurování výstupního napětí, alarmu a dalších vlastností. UPS Eaton 5SC nabízí možnost komunikace přes **USB a sériové připojení**. USB port je kompatibilní se standardem HID pro automatickou integraci do operačních systémů Windows, Mac OS a Linux. K dispozici je také slot pro volitelnou komunikační kartu. Eaton **Intelligent Power Software** zaručuje kompatibilitu se všemi nejrozšířenějšími operačními systémy, včetně virtualizačního softwaru.

Potřebujete poradit s výběrem toho nejvhodnějšího záložního zdroje? Využít můžete **Eaton UPS Selector**, který naleznete [ZDE](#).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Všeobecné

Konfigurace: tower/rack

Typové číslo: 5SC2200IRT

Zátěž (VA/W): 2200 / 1980

Popis baterie: 4x 12 V, 9 Ah

Uživatelské rozhraní: LCD

Komunikační porty: 1x USB port, 1x RS-232 (USB a RS232 porty nelze používat současně), 1x slot pro volitelnou komunikační kartu

Rozměry: 522 x 441 x 86,2 mm

Hmotnost: 26,5 kg

Barva: černá

Vstupní

Připojení vstupu: 1x IEC-320-C20

Jmenovité napětí: 230 V

Kmitočety: 50/60 Hz

Kmitočtový rozsah: 45 - 55 Hz pro 50 Hz, 55 - 65 Hz pro 60 Hz

Výstupní

Výstupní zásuvky: 8x IEC-320-C13, 1x IEC-320-C19

Tolerance výstupního napětí z baterie: -10 % až +6 %

Účinnost: 0,9