

## ASROCK X670E TAICHI CARRARA



Cena celkem:	<b>14 362 Kč</b> <b>(bez DPH: 11 869 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>15 798 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 436 Kč</b>
Kód zboží:	MBASR0002
Part No.:	X670E TAICHI CARRARA
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### ASRock X670E Taichi Carrara

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000 (patice AM5)

#### Čipová sada

AMD X670

#### Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB  
Podpora DDR5 až 6600+ (OC) MHz  
Dvoukanálová architektura paměti  
Podpora ECC/non-ECC, bez vyrovnávací paměti  
Podpora AMD EXtended Profiles for Overclocking (EXPO)  
Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

#### Sloty

##### AMD CPU

2x PCIe 5.0 x16 slot (podporuje x16 nebo x8/x8 režim)

#### Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz  
2x USB4 (USB typ C) port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz

#### Multi-GPU

Podpora AMD CrossFire technologie

### **Úložiště**

1x Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 5.0 x4 režim)  
1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2230/2242/2260/2280/22110 (SATA a PCIe 4.0 x4 režim)  
2x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)  
8x SATA 6Gb/s port  
Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro SATA jednotky  
Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro PCIe jednotky

### **USB**

2x USB4 (USB typ C) port na zadním panelu  
1x USB 3.2 Gen2x2 typ C port dostupný přes interní USB konektor  
5x USB 3.2 Gen2 typ A port na zadním panelu  
7x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (3 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)  
4x USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektory

### **Audio**

Realtek ALC4082 Codec  
5.1kanálové High Definition Audio  
ESS SABRE9218 DAC pro přední panel  
Nahimic audio

### **LAN**

1x Killer E3100G 2,5Gigabit LAN řadič  
Podpora Killer DoubleShot Pro

### **WLAN/ Bluetooth**

Killer Wi-Fi 6E  
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax  
Dual-Band 2x2 160 MHz (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)  
Podpora MU-MIMO  
Podpora Killer DoubleShot Pro  
Bluetooth

### **Interní konektory**

1x konektor reproduktoru a Power LED  
1x konektor RGB LED pásku  
3x konektor adresovatelného LED pásku  
1x 4-pin konektor ventilátoru CPU  
1x 4-pin konektor ventilátoru CPU/ vodního chlazení  
6x 4-pin konektor ventilátoru skříně/ vodního chlazení  
1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor  
2x 8-pin 12V napájecí konektor  
1x audio konektor předního panelu  
2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)  
2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4x USB 3.2 Gen1 port)  
1x USB 3.2 Gen2x2 typ C konektor předního panelu  
1x Dr. Debug s LED  
1x tlačítko Power s LED  
1x tlačítko Reset s LED

### **Porty na zadním panelu**

2x konektor Wi-Fi antény  
1x HDMI  
1x optický S/PDIF výstup  
2x USB4 (USB typ C)  
5x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ A  
3x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)  
1x RJ-45  
1x tlačítko Clear CMOS  
1x tlačítko BIOS Flashback  
2x audio jack

**Rozměry**

30,5 x 26,7 cm

E-ATX formát