

ASROCK Z790 TAICHI



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 13 094 Kč (bez DPH: 10 821 Kč) |
| Běžná cena: | 14 403 Kč |
| Ušetříte: | 1 309 Kč |
| Kód zboží: | MBASR0026 |
| Part No.: | Z790 TAICHI |
| Záruka: | 24 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

ASRock Z790 Taichi

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 13. a 12. generace Intel Core/ Pentium Gold/ Celeron
Patice LGA1700

Čipová sada

Intel Z790

Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB
Podpora DDR5 až 7000+ (OC) MHz
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0

Sloty

Intel CPU

2x PCIe 5.0 x16 slot (podporuje x16 nebo x8/x8 režim)

Intel Z790 čipová sada

1x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz
2x Thunderbolt 4 (USB typ C) port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz

Multi-GPU

Podpora AMD CrossFire technologie

Úložiště

Intel CPU

1x Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

Intel Z790 čipová sada

3x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

8x SATA 6Gb/s port

Podpora Intel Volume Management Device (VMD)

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 5 pro M.2 NVMe jednotky

USB

2x Thunderbolt 4 (USB typ C) port na zadním panelu

1x USB 3.2 Gen2x2 typ C port dostupný přes interní USB konektor

2x USB 3.2 Gen2 typ A port na zadním panelu

10x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (6 portů na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

6x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek ALC4082 Codec

5.1kanálové High Definition Audio

ESS SABRE9218 DAC pro přední panel (130 dB SNR)

Nahimic audio

LAN

1x Killer E3100G 2,5Gigabit LAN řadič

Podpora Killer DoubleShot Pro

1x Intel I219V Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

Killer Wi-Fi 6E

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Dual-Band 2x2 160 MHz (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Podpora MU-MIMO

Podpora Killer DoubleShot Pro

Bluetooth 5.3

Interní konektory

1x konektor SPI TPM

1x konektor reproduktoru a Power LED

1x konektor RGB LED pásku

3x konektor adresovatelného LED pásku

1x 4-pin konektor ventilátoru CPU

1x 4-pin konektor ventilátoru CPU/ vodního chlazení

6x 4-pin konektor ventilátoru skříně/ vodního chlazení

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

2x 8-pin 12V napájecí konektor

1x 6-pin 12V napájecí konektor

1x audio konektor předního panelu

2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)

2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4x USB 3.2 Gen1 port)

1x USB 3.2 Gen2x2 typ C konektor předního panelu

1x tlačítko Clear CMOS

1x Dr. Debug s LED

1x tlačítko Power s LED

1x tlačítko Reset s LED

Porty na zadním panelu

2x konektor Wi-Fi antény

1x HDMI

1x optický S/PDIF výstup
2x Thunderbolt 4 (USB typ C)
2x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ A
6x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
2x USB 2.0
2x RJ-45
2x audio jack

Rozměry

30,5 x 26,7 cm
E-ATX formát