

GOODWE GW17KT-DT



Cena celkem:

37 861 Kč**(bez DPH: 31 290 Kč)**

Běžná cena:

41 647 Kč

Ušetříte:

3 786 Kč

Kód zboží:

SOPGOD0036

Part No.:

GW17KT-DT

Záruka:

60 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

GoodWe GW17KT-DT

3fázový síťový měnič/střídač řady SDT G2.

Třífázový fotovoltaický střídač od společnosti GoodWe je díky své hmotnosti 25 kg a kompaktním rozměrům optimálně vhodný pro instalaci. Díky 2 MPP trackerům nabízí variabilitu v konstrukci panelů. Lze jej použít i pro fotovoltaické systémy do 25,5 kWp.

- Vysoká účinnost až 97,7 % (eu)
- Široký rozsah napětí MPPT od 200 do 950 V
- Integrovaná ochrana proti přepětí AC a DC typu 3
- Nástěnný držák je součástí dodávky
- Integrace do portálu SEMS

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Parametry vstupu

Max. vstupní výkon: 25 kW (25500 W)**Max. vstupní napětí:** 1100 V**Pracovní rozsah napětí MPPT:** 200-950 V**Rozběhové/startovací napětí:** 180 V**Jmenovité vstupní napětí:** 620 V**Max. vstupní proud na jeden MPPT:** 25 A**Max. zkratový proud na jeden MPPT:** 31,2 A**Počet MPP trackerů:** 2**Počet stringů na jeden MPPT:** 2

Parametry výstupu

Jmenovitý výstupní výkon: 17 kW

Jmenovitý výstupní zdánlivý výkon: 17 kVA

Jmenovité výstupní napětí: 400 V, 3L/N/PE

Max. výstupní proud: 28,8 A

Účinník: ~1 (nastavitelné od 0.8 indukční do 0.8 kapacitní)

Obecné údaje

Účinnost: až 97,7 % (eu)

Rozměry: 511 x 415 x 175 mm

Hmotnost: 25 kg

Stupeň ochrany: IP65

Chlazení: aktivní (inteligentní chlazení ventilátorem)

Komunikace: RS-485, Wi-Fi nebo LAN (volitelně)