

**HIKVISION DS-KIS604-S(C)**

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Cena celkem: | <b>12 887 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 10 650 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>14 175 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>1 289 Kč</b>             |
| Kód zboží:   | IPKHIK0589                  |
| Part No.:    | DS-KIS604-S(C)              |
| Záruka:      | 36 měs.                     |
| Stav:        | Nové zboží                  |

## Popis

### Hikvision DS-KIS604-S(C)

**Sada videointerkomu pro IP systém.** Součástí je bytový monitor, dveřní stanice (interkom), 5portový PoE switch + napájecí adaptér a paměťová karta 16 GB.

- Snadná, úsporná a nákladově efektivní instalace
- 7" dotyková obrazovka, uživatelsky přívětivé rozhraní
- Voděodolnost IP65 + antivandal IK08 (dveřní stanice)

#### Dveřní stanice:

Základní **modul s kamerou, reproduktorem a mikrofonem.** Kamera **2,0 Mpx**, 1x zvonek, RFID čtečka Mifare karet (13,56 MHz), venkovní provedení **IP65 + IK08**, rozvod po **TCP/IP** síti, napájení DC 12 V nebo PoE (802.3af).

#### Bytový monitor:

Komfortní barevný **TFT** bytový monitor **se 7" dotykovou obrazovkou.** Rozlišení **1024 x 600**, Wi-Fi, LAN, SIP, české menu.

#### Switch

Možnost napájet až 4 zařízení současně, celkový výkon až 38 W, podpora PoE (15,4 W) a PoE+ (30 W), fanless.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Dveřní stanice DS-KV8113-WME1(C)

**Kamera:** CMOS 2 Mpx, 1920 x 1080 při 25/30 fps, H.264, IR přísvit, WDR, záběr 124° horizontálně a 75° vertikálně

**Displej:** ne

**Klávesnice:** ne

**Počet zvonků:** 1

**Čtečka ID karet:** ano, RFID 13,56 MHz (Mifare)

**Rozhraní:** 1x RS-485, 4x alarm vstup, 2x relé (ovládání zámku), 1x tamper přepínač, 1x slot pro SD kartu (max. 128 GB)

**Síť:** 1x RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps, Wi-Fi (2,4 GHz)

**Napájení:** DC 12 V nebo PoE (802.3af)  
**Spotřeba:** do 10 W  
**Krytí:** voděodolnost dle IP65, antivandal dle IK08  
**Rozměry:** 175 x 91 x 29 mm

**Bytový monitor DS-KH6320-WTE1/EU**

**Displej:** 7" dotykový TFT, rozlišení 1024 x 600  
**Paměť:** 128 MB, 32 MB Flash  
**Rozhraní:** 8x alarm vstup, 2x relé výstup, 1x RS-485, 1x slot pro SD kartu (max. 32 GB)  
**Sít:** Wi-Fi 802.11b/g/n, 1x RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps  
**Napájení:** DC 12 V nebo PoE  
**Spotřeba:** do 6 W  
**Pracovní teplota:** -10 až +55 °C  
**Rozměry:** 200 x 140 x 15,1 mm

**Switch**

**Porty:** 5x RJ-45  
**PoE:** ano, 802.3af/at  
**Napájení:** DC 48 V (externí adaptér)  
**Rozměry:** 105 x 83 x 28 mm  
**Hmotnost:** 0,2 kg