

SOLAREEDGE S1000-1GM4MBT

| | |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | 2 444 Kč |
| | (bez DPH: 2 020 Kč) |
| Běžná cena: | 2 689 Kč |
| Ušetříte: | 244 Kč |
| Kód zboží: | SOPSOE1010 |
| Part No.: | S1000-1GM4MBT |
| Záruka: | 25 roky / roků |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

SolarEdge S1000-1GM4MBT

Optimizér výkonu SolarEdge S1000 pro 2 fotovoltaické panely. Ideální pro komerční instalace!

Optimizér S1000 je určen pro 2 panely, takže počet optimizérů potřebných pro velké fotovoltaické systémy se sníží na polovinu. **Optimizéry S jsou vybaveny technologií "sense connect"** pro ještě vyšší bezpečnost. Monitoruje teploty v kabelech a konektorech a upozorňuje na abnormální chování dříve, než dojde k obloukovému výboji. S1000 umožňuje použití panelů s výkonem až 500 W.

Výhody a vlastnosti optimizérů SolarEdge:

- Technologie "Sense connect"
- Až pro 2 panely o výkonu 500 W
- Detekce oblouku
- Originální konektor MC4
- Vstupní kabel 0,1 m
- Výstupní kabel (+) 4,3 m & (-) 0,1 m

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Jmenovitý vstupní DC výkon: 1000 W

Absolutní hodnota max. vstupního napětí (Voc) 125 V

Provozní rozsah MPPT: 12,5 - 105 V

Maximální zkratový proud (Isc) připojeného FV panelu: 15 A

Vstupní a výstupní konektory: MC4

Účinnost: 98,8 % (max. 99,5 %)

Rozměry: 165 x 129 x 52 mm

Hmotnost: 1064 g