

ASROCK A620M PRO RS WIFI



| | |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | 3 599 Kč |
| | (bez DPH: 2 975 Kč) |
| Běžná cena: | 3 959 Kč |
| Ušetříte: | 360 Kč |
| Kód zboží: | MBASR0078 |
| Part No.: | A620M PRO RS WIFI |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

ASRock A620M Pro RS WiFi

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000 (patice AM5)

Čipová sada

AMD A620

Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB
Podpora DDR5 až 6 000+ (OC) MHz
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti
Podpora AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO)
Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

AMD CPU

1x PCIe 4.0 x16 slot

Grafika

1x HDMI 2.1 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz
1x DisplayPort 1.4 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz

Úložiště

AMD CPU

2× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

AMD A620 čipová sada

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 3.0 x2 režim)

4× SATA 6 Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro SATA a M.2 NVMe jednotky

USB

2× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (1 port na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor)

5× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

8× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

Nahimic Audio

LAN

1× Realtek 8111H Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

Wi-Fi 6E modul

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Dual Band 2x2 (2,4 GHz, 5 GHz) + 6 GHz

Podpora MU-MIMO

Bluetooth 5.2

Interní konektory

1× konektor SPI TPM

1× konektor reproduktoru a Power LED

1× konektor RGB LED pásku

3× konektor adresovatelného LED pásku

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

1× 4pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru vodního chlazení

3× 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

1× 8pin 12V napájecí konektor

1× audio konektor předního panelu

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor předního panelu

4× SATA 6 Gb/s konektor

2× Hyper M.2 slot, M Key

1× M.2 slot, M Key

Porty na zadním panelu

2× konektor Wi-Fi antény

1× HDMI

1× DisplayPort

1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0)

3× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

4× USB 2.0

1× RJ-45

1× tlačítko BIOS Flashback

3× audio jack

Rozměry

24,4 × 24,4 cm

Micro ATX formát