

ASUS PROART X670E-CREATOR WIFI

Cena celkem:	12 365 Kč (bez DPH: 10 219 Kč)
Běžná cena:	13 602 Kč
Ušetříte:	1 237 Kč
Kód zboží:	MBASU1115
Part No.:	90MB1B90-M0EAY0
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**ASUS ProArt X670E-CREATOR WIFI**

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000 (patice AM5)

Čipová sada

AMD X670

Paměť

4× DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB

Podpora DDR5 8000+(OC)/ 7800 (OC)/ 7600 (OC)/ 7200 (OC)/ 7000 (OC)/ 6800 (OC)/ 6600 (OC)/ 6400 (OC)/ 6200 (OC)/ 6000 (OC)/ 5800 (OC)/ 5600 (OC)/ 5400 (OC)/ 5200/ 5000/ 4800 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora ECC a non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora On-Die ECC funkce

Podpora AMD EXtended Profiles for Overclocking (EXPO)

Podpora OptiMem II

Sloty**AMD CPU**

2× PCIe 5.0 x16 slot (podporuje x16 nebo x8/x8 režim)

AMD X670 čipová sada

1× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x2 režim)

Grafika

1x HDMI 2.1 port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz
1x DisplayPort 1.4 port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz

Úložiště

AMD CPU

2x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

AMD X670 čipová sada

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 režim)

4x SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro NVMe a SATA jednotky

Podpora AMD RAIDXpert2 technologie

USB

2x USB-C 4.0 porty na zadním panelu

2x USB-C 3.2 Gen 2x2 (USB 3.2) port (1 port na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor)

7x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) porty na zadním panelu

2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor

7x USB 2.0 (1 port na zadním panelu, 6 portů dostupných přes interní USB konektor)

Audio

Realtek S1220A

7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1x Marvell AQtion 10GbE LAN řadič

1x Intel 2,5GbE LAN řadič

ASUS LANGuard

WLAN/ Bluetooth

Wi-Fi 6E

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Bluetooth 5.2

Interní konektory

1x 24pin hlavní napájecí konektor

2x 8pin 12V napájecí konektor

1x 6pin PCIe napájecí konektor

1x 4pin konektor ventilátoru CPU

1x 4pin konektor volitelného ventilátoru CPU

1x 4pin konektor pumpy vodního chlazení

5x 4pin konektor ventilátoru skříně

4x M.2 slot, M Key

4x SATA konektor

1x USB-C 3.2 Gen2x2 konektor

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

3x USB 2.0 konektor (podporuje 6x USB 2.0 port)

3x adresovatelný Gen2 konektor

1x konektor Aura RGB LED pásku

1x konektor Clear CMOS

1x audio konektor předního panelu

1x konektor sériového portu

1x jumper přepětí CPU

1x konektor systémového panelu a detekce otevření skříně

1x konektor teplotního senzoru

Porty na zadním panelu

1x HDMI

1x DisplayPort

2x USB-C 4.0

1x USB-C 3.2 Gen 2x2 (USB 3.2)

7x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)

1× USB 2.0
2× RJ-45
2× konektor Wi-Fi antény
3× audio jack
1× tlačítko BIOS Flashback

Rozměry

30,5 × 24,4 cm
ATX formát