

HIKVISION DS-2CE72KF3T-L 2,8MM

Cena celkem:	2 874 Kč
	(bez DPH: 2 375 Kč)
Běžná cena:	3 161 Kč
Ušetříte:	287 Kč
Kód zboží:	IPKHIK0998
Part No.:	DS-2CE72KF3T-L(2.8mm)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-2CE72KF3T-L

5megapixelová kamera typu turret nabízí snímač **CMOS** s rozlišením **2960 x 1665** obrazových bodů, minimální osvětlení 0,0005 Lux, podporu **WDR (130 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **LED a IR přísvitu** se **Smart Hybrid Light technologií** do vzdálenosti až **40 m**. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 5 Mpx
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (130 dB)
- BLC, HLC a 3D DNR vylepšení obrazu
- ColorVu - technologie pro dokonalé barevné vidění 24/7
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Bílý LED a IR přísvit s dosahem až 40 m

Smart Hybrid Light

Technologie Hikvision Smart Hybrid Light umožňuje flexibilně přepínat mezi třemi doplňkovými režimy osvětlení, které vyhovují prakticky jakékoli potřebě nebo aplikaci.

- **IR režim** - infračervené světlo je neustále zapnuté a obraz zůstává černobílý (v noci).
- **Režim bílého světla** - bílé světlo je neustále zapnuté a kamera zachycuje barevné snímky 24/7.
- **Inteligentní režim** - v tomto režimu, kdy v oblasti není žádný cíl, kamera využívá pouze IR světlo. Když se objeví vozidlo nebo osoba, automaticky se spustí bílé světlo, což vede k zobrazení živých barev s jasnými detaily.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 5 Mpx CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 40 m

Integrovaný LED přísvit: ano, do 40 m

Objektiv: $f = 2,8$ mm, pevný, úhel záběru horizontálně 110°, vertikálně 59°, diagonálně 139°

Maximální rozlišení: 2960 × 1665 při 20 fps

Rozhraní: 1× HD analog výstup

Slot paměťových karet: ne

Napájení: DC 12 V (zdroj není součástí balení)