

HIKVISION DS-2TD2617-6/QA

Cena celkem:	15 004 Kč (bez DPH: 12 400 Kč)
Běžná cena:	16 504 Kč
Ušetříte:	1 500 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1021
Part No.:	DS-2TD2617-6/QA
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-2TD2617-6/QA

Bezpečnostní termální venkovní **IP kamera s duálním snímáním v termo (160 × 120) a vizuální (2688 × 1520)** oblasti. Rozlišovací schopnost pod 40 mK, objektiv **f = 6,2 mm (25° × 18,7°)**, **vizuální f = 8 mm (39,42° × 22,14°)**, podpora **WDR (120 dB)**, IR přísvit do **40 m**.

Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

- Rozlišení 160 × 120, 17 μm, VOx UFPA, NETD < 40 mK (5 °C, F# = 1.1), spektrální rozsah 8-14 μm, digitální zoom ×2 nebo ×4
- Vysoce přesný alarm teplotních výjimek, -20 až +150 °C (-4 až +302 °F), ± 8 °C (± 14,4 °F)
- Technologie zpracování obrazu: lineární, histogram, samočinný teplotní režim AGC, DDE, 3D DNR
- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Antivandal provedení - odolnost vůči poškození (IK10)
- TVS 6000V ochrana proti přepětí a přetížení + ochrana proti přechodným napěťovým jevům
- IR přísvit s dosahem až 40 m

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip (vizuální): 1/2,7" CMOS

Snímací čip (termální): nechlazený VOx

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 40 m

Objektiv (vizuální): $f = 8$ mm, pevný, úhel záběru horizontálně $39,42^\circ$, vertikálně $22,14^\circ$

Objektiv (termální): $f = 6,2$ mm, pevný, úhel záběru horizontálně 25° , vertikálně $18,7^\circ$

Maximální rozlišení: 2688×1520 při 25/30 fps, 1280×720 při 25 fps (termální)

Rozhraní: 1× RJ-45, 1× RS-485, 2× alarm vstup, 2× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup, 1× BNC (analog. video výstup)

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)