

TP-LINK VIGI C320L 6MM

Cena celkem:	1 559 Kč
	(bez DPH: 1 288 Kč)
Běžná cena:	1 715 Kč
Ušetříte:	156 Kč
Kód zboží:	TPLVIC0037
Part No.:	VIGI C320L(6mm)
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**TP-Link VIGI C320L 6 mm**

2megapixelová IP kamera typu **bullet** nabízí snímač **1/3" CMOS** s rozlišením **1920 x 1080** obrazových bodů, **citlivost 0,1 lux (barevně)** a podporu **DWDR**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci TP-Link VIGI** lze sledovat dění **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Spolehlivý systém nočního vidění zajišťuje, že kamera funguje dobře i za špatných světelných podmínek a zaznamenává dění pro budoucí kontrolu.

- **Rozlišení 2 Mpx:** Více než dost pixelů pro zachycení některých diskrétnějších detailů.
- **Rozlišení osob a vozidel:** Rozlišuje lidi a vozidla od ostatních objektů, takže dostáváte přesnější oznámení o událostech.
- **Inteligentní detekce:** Přijímejte oznámení a kontrolujte kanály, když někdo překročí hranici, vstoupí do nastavené oblasti, překáží kameře nebo odstraní/opustí objekty.
- **Chytré vylepšení videa:** Profesionální technologie VIGI zpracovávají videa a výrazně zlepšují jejich kvalitu, která je pro vaše sledování zásadní, včetně Smart IR, WDR, 3D DNR a nočního vidění.
- **H.265+:** Kamera přenáší komprimovaný křišťálově čistý obraz, aniž by využívala další šířku pásma, a šetří tak místo na disku, snižuje zatížení sítě a náklady na monitorování – to vše bez snížení kvality obrazu.
- **Voděodolnost:** Spolehlivé krytí IP67 pro stabilní venkovní provoz.
- **PoE:** Snadno připojte a napájejte kameru s PoE pomocí jednoho kabelu RJ-45, který přenáší data i napájení. Není potřeba žádný napájecí adaptér.
- **Flexibilní správa:** Převezměte plnou kontrolu nad svým zabezpečením pomocí tří způsobů správy: NVR UI, aplikace VIGI a VIGI Security Manager.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**Zobrazení:**

Rozlišení snímače: 2,0 Mpx
Snímací čip: 1/3" CMOS
Maximální rozlišení: 1920 × 1080 px
Snímková rychlost: 25/30 fps
IR přísvit: ano, do 30 m
LED přísvit: ne
Úhel záběru: 6 mm: horizontálně 47,7°, vertikálně 26,5°, diagonálně 56°

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1× RJ-45
Video komprese: H.264+, H.265+, H.264, H.265
Slot paměťových karet: ne
Audio: ne

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: PoE (802.3af/at)
Pracovní teplota: -30 až +60 °C
Stupeň krytí: IP67
Rozměry: 174 × 74 × 71 mm