

XTEND SOLARMI DC05 OSAZENÝ ROZVADĚČ



Cena celkem:	2 133 Kč
	(bez DPH: 1 763 Kč)
Běžná cena:	2 346 Kč
Ušetříte:	213 Kč
Kód zboží:	SOPSMI0011
Part No.:	R-FVE-DC1T1
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Xtend Solarmi DC05 osazený rozvaděč

Rozvaděč DC05 (T1+T2), domovní rozvodnice na omítku.

DC rozvaděč určený pro montáž na zeď, IP40/20 sloužící jako vstupní rozvaděč od fotovoltaických panelů (ke střídači) při použití technologie pro ohřev vody, nebo FVE řetězců do **500 V**.

- Splňuje normu/požadavky dle ČSN EN 61439-2 ed. 2:12
- Kompaktní provedení, možnost instalace i do stísněných prostorů
- Bílá plastová rozvodnice + plně plastové dveře
- Stupeň krytí IP40 & Mechanická odolnost IK05
- Třída ochrany II (plně izolované)
- Včetně N/PE svorkovnice
- 1 řada, 5 modulů, DIN lišta
- Jmenovité napětí 400 V AC & Jmenovité izolační napětí 400 V AC

V rozvaděči je osazen svodič přepětí DC třídy T1+T2 a dvoupólový DC jistič pro jištění DC vstupu střídače.

Soupis komponent:

1x Rozvodnice NA omítku, průhledné plast. dveře, 1 řada, 5 modulů
1x Svodič přepětí T1+T2 (I+II, B+C), fotovoltaické aplikace 600 V DC, In 20 kA, I_{max} 40 kA
1x Jistič, fotovoltaické aplikace, 2pól, 500 V DC /15 A, zkratová odolnost 6 kA

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Určení: pro fotovoltaiku

Osazeno: ano

Materiál: plast

Rozměry: 156 × 116 × 93 mm