

## ASROCK TRX50 WS



Cena celkem:

**19 554 Kč**

**(bez DPH: 16 161 Kč)**

Běžná cena:

**21 510 Kč**

Ušetříte:

**1 955 Kč**

Kód zboží:

MBASR9002

Part No.:

90-MXBN40-A0UAYZ

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### ASRock TRX50 WS

#### CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen Threadripper 7000 a Threadripper PRO 7000 (patice TR5)

#### Čipová sada

AMD TRX50

#### Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 1024 GB

Podpora DDR5 až 7600+ (OC) MHz

Čtyřkanálová architektura paměti

Podpora ECC paměti

#### Sloty

##### AMD CPU

2x PCIe 5.0 x16 slot

1x PCIe 5.0 x16 slot (podporuje x8 režim)

1x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

1x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x8 režim)

#### Úložiště

##### AMD CPU

1x Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

1x M.2 slot (PCIe 5.0 x4)

2x SlimSAS slot (PCIe 4.0 x4 nebo 4x SATA)

##### AMD TRX50 čipová sada

1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

4x SATA 6Gb/s port  
Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro SATA i M.2 NVMe jednotky

## **USB**

### **AMD CPU**

1x USB-C 3.2 Gen2x2 port na zadním panelu  
4x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu

### **AMD TRX50 čipová sada**

2x USB-C 3.2 Gen2 port (1 port na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor)  
4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)  
4x USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektory

## **Audio**

Realtek ALC1220 Codec  
7.1kanálové High Definition Audio  
Nahimic Audio

## **LAN**

1x Marvell AQC113 10Gigabit LAN řadič  
1x Dragon RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

## **WLAN/ Bluetooth**

AMD Wi-Fi 6E  
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax  
Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)  
Podpora MU-MIMO  
Bluetooth 5.2

## **Interní konektory**

2x konektor kabelu termistoru  
1x SPI TPM konektor  
1x konektor pro sériový port  
1x konektor reproduktoru a detekce otevření skříně  
2x konektor adresovatelného LED pásku  
1x 4pin konektor ventilátoru CPU  
1x 4pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru pumpy vodního chlazení  
3x 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru pumpy vodního chlazení  
1x 24pin ATX hlavní napájecí konektor  
1x 3pin ATX napájecí konektor  
2x 8pin ATX 12V napájecí konektor  
2x 6pin PCIe 12V napájecí konektor  
1x 6pin 12V napájecí konektor grafiky  
1x audio konektor předního panelu  
1x 5pin Thunderbolt AIC konektor (podporuje ASRock Thunderbolt 4 AIC)  
2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)  
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)  
1x USB-C 3.2 Gen2 konektor předního panelu  
1x Dr. Debug  
1x tlačítko Power  
1x tlačítko Reset

## **Porty na zadním panelu**

2x konektor Wi-Fi antény  
1x optický S/PDIF výstup  
1x USB-C 3.2 Gen2x2  
1x USB-C 3.2 Gen2  
4x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)  
2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)  
2x RJ-45  
1x tlačítko Clear CMOS  
1x tlačítko BIOS Flashback  
2x audio jack

**Rozměry**

30,5 × 27,7 cm

E-ATX formát