

DAHUA SD-P5AE-PV-0400B

Cena celkem:	3 880 Kč (bez DPH: 3 206 Kč)
Běžná cena:	4 268 Kč
Ušetříte:	388 Kč
Kód zboží:	KIPDAH1026
Part No.:	SD-P5AE-PV-0400B
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Dahua SD-P5AE-PV-0400B

Venkovní otočná **5megapixelová** IP síťová kamera s **Wi-Fi**, rozlišením **2560 × 1920 px**, snímačem **CMOS 1/2,8"**, kompresí videa **H.265+**, mikrofonem a reproduktorem.

IR i LED přísvit do 30 m s technologiemi **Full-color a Starlight**, objektiv **f = 4 mm**, **úhel záběru 80,4° horizontálně**, ICR, **DWDR**, 1× LAN 10/100 Mbps, dual streaming, slot pro **microSD** kartu (max 256 GB), voděodolná **IP66**, napájení **DC 12 V**.

K zařízení je dodáván ZDARMA software **SmartPSS Lite**. Slouží k pohodlné správě IP (NVR/XVR/IP kamer) zařízení. Aplikace umožňuje automatické vyhledání zařízení, živý náhled kanálů, nahrávání vybraných kanálů dle zadaných kritérií a samozřejmě přehrávání záznamů. Další aplikace je **DSS Express**, která je také zdarma. Nabízí více funkcí a architekturu klient-server. Nejdříve nainstalujete serverovou část a poté klientskou aplikaci. Klient může být nainstalovaný na stejném PC jako server, ale i na jiném PC ve stejné síti. DSS Express umožňuje až 10 připojených klientů zdarma. Pokročilejší **DSS Pro** je již licencované a nabízí mnohem více analytických funkcí.






Pro mobilní přístup využijte aplikaci **DMSS**; stahujte a instalujte z aplikačních systémových bází (Google/Apple).

Kamera se inicializuje stejným způsobem jako jiné kamery Dahua bez Wi-Fi. Kameru tedy nejdříve připojte kabelem na LAN a prvotní inicializaci provedte přes webový prohlížeč na adrese 192.168.1.108.

Většina IP kamer Dahua je podporována v NAS zařízeních Synology ([seznam zde](#)) a Qnap ([seznam zde](#)).

PICOO SERIES P3AE/P5AE-PV

All-weather, All-around Protection

-  One Camera for 360° View
-  AI Human & Vehicle Detection
-  Two-way Talk
-  Automatic Tracking of Targets
-  IP66 Protection



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Vlastnosti:

- Kompresce H.265+ a H.264+
- Vícenásobný přístup ze vzdáleného počítače v síti LAN nebo Internet
- Detekce pohybu může automaticky posílat výstražné maily s pořízenými snímky
- AI detekce lidské postavy a vozidla
- Aktivní zastrašení ve formě sirény a světelného alarmu
- Dual stream - dva datové streamy o různé velikosti pásma
- Slot pro instalaci microSD karty do kapacity 256 GB
- Podpora ONVIF
- Podpora SMD 3.0 detekce pohybu (Smart Motion Detection), vylepšená detekce pohybu, resp. osob a vozidel. Eliminuje falešné poplachy od pohybu stromu ve větru, zvířat atd.

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 5 Mpx

Snímací čip: 1/2,8" CMOS

Maximální rozlišení: 2560 × 1920 px

Podporovaná rozlišení: 5 Mpx (2560 × 1920), 4 Mpx (2560 × 1440), 3 Mpx (2304 × 1296), 1080p (1920 × 1080), 720p (1280 × 720), D1 (704 × 576/704 × 480), CIF (352 × 288/352 × 240)

Snímková rychlost: 25/30 fps

LED přísvit: ano, do 30 m

IR přísvit: ano, do 30 m

Objektiv: f = 4 mm, pevný, úhel záběru 80,4° horizontálně, 58,1° vertikálně, 104,8° diagonálně

Rychlost závěrky: 1 - 1/100 000 s

ICR filtr: ano

Dynamika obrazu: DWDR

PTZ:

- Otáčení 0° až 345°
- Náklon 0° až 80°
- Až 300 přednastavených pozic

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1× Fast Ethernet, 10/100 Base-T, RJ-45

Wi-Fi: ano, IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

Video komprese: Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264B, H.264M, H.264H, MJPEG

Podpora ONVIF: ano
Streaming: Dual stream
Slot paměťových karet: microSD (max. 256 GB)
I/O rozhraní: ne
Audio: ano, obousměrná komunikace (mikrofon + reproduktor)

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V, napájecí adaptér je součástí balení
Krytí: voděodolná, stupeň krytí IP66
Pracovní teplota: -30 až +55 °C, vlhkost do 95 %
Rozměry: 140,5 × 111 × 111 mm
Hmotnost: 500 g



[Uživatelský manuál k IP kamerám Dahua \(cz\)](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)
