

EATON 9PX 1500I RT2U



Cena celkem:	44 490 Kč (bez DPH: 36 769 Kč)
Běžná cena:	48 939 Kč
Ušetříte:	4 449 Kč
Kód zboží:	UPSE1190
Part No.:	9PX1500IRT2U
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Eaton 9PX 1500i RT2U

Vysoce výkonná on-line UPS Eaton 9PX poskytuje **spolehlivou ochranu a záložní napájení** pro malá a střední datová centra, IT, datové sítě, datová úložiště a telekomunikace, infrastrukturu, průmysl a zdravotnictví. Průběžně monitoruje podmínky napájení, reguluje napětí a frekvenci elektrické sítě ale také **měří spotřebu energie**. Nový **grafický LCD displej** poskytuje přehledné informace o stavu jednotky UPS a měření na jedné obrazovce. UPS 9PX nabízí **sériové rozhraní, USB** a reléové kontakty pro připojení a slot pro přídatnou kartou. Záložní zdroj nabízí funkci vzdáleného vypnutí. Umístění je možné do Racku 440 (19"), výška jednotky je **2U**, nebo jako Tower, **samostatně stojící**.

Potřebujete poradit s výběrem toho nejvhodnějšího záložního zdroje? Využít můžete **Eaton UPS Selector**, který naleznete [ZDE](#).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Všeobecné

Konfigurace: rack / tower

Typové číslo: 9PX1500IRT2U

Zátěž (VA/W): 1500 / 1500

Účinnost: až 92,5 % v online režimu (až 97,5 % v režimu vysoké účinnosti)

Popis baterie: 4 x 12 V, 9 Ah

Uživatelské rozhraní: vícejazyčný grafický LCD displej

Komunikační porty: 1 x USB port, 1 x sériový port RS232, 1 x svorkovnice pro dálkové zapínání/vypínání, 1 x mini svorkovnice pro dálkové odstavení, 1x svorkovnice pro výstupné relé

Rozměry: 450 x 440 x 86,5 mm

Hmotnost: 18,9 kg

Barva: černá

Vstupní

Připojení vstupu: 1 x IEC-320-C14

Jmenovité napětí: 200/208/220/230/240 V

Kmitočet: 50/60 Hz

Kmitočtový rozsah: 40 - 70 Hz

Jmenovitý proud: 10 A při 230 V

Výstupní

Výstupní zásuvky: 8 x IEC-320-C13

Tolerance výstupního napětí z baterie: -2% až +2%

Účinnost: 1