

**KONVERTOR PLANET VF-402-KIT**

Cena celkem:	<b>10 907 Kč</b> <b>(bez DPH: 9 014 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>11 997 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 091 Kč</b>
Kód zboží:	NETPLA1129
Part No.:	VF-402-KIT
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

---

**Popis****PLANET VF-402-KIT**

Konvertor 4x Video, 4x RS-485 jednosměrné, na optické vedení s vláknem typu single mode, dosah 20km. FC optický konektor, jediné vlákno (WDM technologie). RS-485 s přepětovou ochranou. Prostředí -25 až 75°C.

Konvertor pro přenos video signálů po jediném optickém vlákně. Sestává z vysílací části VF-402-T a přijímací VF-402-R.

Slouží pro nekompresovaný přenos video signálů po optických trasách.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Přenos video rozhraní:** PAL, NTSC

**Porty:**

1 x optický port: WDM 1310/1550nm, konektor FC, singlemode 9/125um

4 x video vstup, BNC konektory, 75 ohm, přenášené pásmo: 25 - 60 MHz

4 x RS-485 dle nastavení propustnost do 115kbps, 4 kanály, jednosměrný přenos od přijímače k vysílači, typicky pro ovládání telemetrie/natáčení kamer

**Zkreslení videosignálu zesílením:** <1,3%, posun fáze <1,3°; SNR > 67dB

**Napájení:** 5V DC, příkon <5W, zdroj je součástí balení





**Provozní teplota:** -25°C až 75°C, vlhkost <95%


**Rozměry:** 157 x 116,5 x 48 mm

**Hmotnost:** 580 g

---

Příklady použití:





 [Aplikace a použití](#)

 [Manuál](#)

 [Ostatní download](#)