

UBIQUITI AIRMAX BULLET AC



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 2 403 Kč (bez DPH: 1 986 Kč) |
| Běžná cena: | 2 643 Kč |
| Ušetříte: | 240 Kč |
| Kód zboží: | NAAUBT1050 |
| Part No.: | B-DB-AC |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Ubiquiti airMAX Bullet AC

Dual-band bullet je univerzální **jednopolizační** radiová jednotka s **N-male** konektorem. Kromě běžně používaného pásma **5 GHz** podporuje také pásmo **2,4 GHz**. V obou případech je kompatibilní pouze s ostatními produkty řady airMAX. Jednotka disponuje **jedním Gbit ethernetovým** portem, který dovoluje využít všech možností normy 802.11ac. Napájení probíhá přes **DC 24 V (0,5 A) PoE adaptér**, který není součástí balení. Spotřeba se pohybuje kolem **8 W**. Maximální šířka kanálu je 40 MHz pro pásmo **2,4 GHz** a 80 MHz pro pásmo **5 GHz** (mód PtP).

Konfigurace a správa zařízení skrze aplikaci UISP (stáhnete na App Store nebo Google Play) nebo airOS (IP adresa: 192.168.1.20, výchozí jméno a heslo: ubnt/ubnt).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Provozní frekvence:

2412 - 2472 MHz

5150 - 5875 MHz

Rychlost přenosu dat: až 300 Mbps**PoE:** ano, pasivní (24 V)**Porty:** 1x RJ-45, 1x N konektor (M)**Rozměry:** 190 x 46 x 46 mm

Důležité upozornění:

Systém airOS je neustále vylepšován, proto doporučujeme vždy používat aktuální verzi, kterou stahujte na stránkách Ubiquiti v sekci [Downloads](#). Zároveň je nutné zařízení provozovat v souladu s Všeobecným Oprávněním pro pásmo 5 GHz, využívat funkci DFS a vyvarovat se použití frekvencí, které používají meteorologické radary tj. 5630 a 5645 MHz.