

## EATON 9SX1500I



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>33 490 Kč</b><br><b>(bez DPH: 27 678 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>36 839 Kč</b>                                |
| Ušetříte:    | <b>3 349 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | UPSE1198  |
| Part No.:    | 9SX1500I  |
| Záruka:      | 24 měs.   |
| Stav:        | Nové zboží                                      |

## Popis

### Eaton 9SX1500I

Vysoce výkonná on-line UPS s dvojitou konverzí Eaton 9SX poskytuje **spolehlivou ochranu a záložní napájení** pro infrastrukturu, průmysl a zdravotnictví, IT, datové sítě, datová úložiště nebo telekomunikace. Průběžně monitoruje podmínky napájení, reguluje napětí a frekvenci elektrické sítě ale také **měří spotřebu energie**. Statický bypass umožňuje zachování provozu i v případě vnitřní poruchy. Baterie jsou **vyměnitelné za provozu** bez nutnosti vypínání kritických systémů, za chodu je možné také přidat až 4 externí baterie. **Grafický LCD displej** poskytuje přehledné informace o stavu jednotky UPS a měření na jedné obrazovce. UPS 9SX nabízí **sériové rozhraní, USB** a reléové kontakty pro připojení plus slot pro přídatnou kartu. Záložní zdroj nabízí funkci vzdáleného vypnutí.

Potřebujete poradit s výběrem toho nejvhodnějšího záložního zdroje? Využít můžete **Eaton UPS Selector**, který naleznete [ZDE](#).

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Všeobecné

**Konfigurace:** tower

**Typové číslo:** 9SX1500I

**Zátěž (VA/W):** 1500 / 1350

**Účinnost:** až 95% v on-line režimu

**Uživatelské rozhraní:** vícejazyčný LCD displej

**Komunikační porty:** 1 x USB port, 1 x port RS232 (port USB a RS232 nemohou být použity současně), 1 x mini svorkovnice se svorkami pro dálkový start a odstavení, 1 x mini svorkovnice pro dálkové vypnutí, 1 x slot pro přídatnou kartu

**Rozměry:** 437 x 252 x 160 mm

**Hmotnost:** 18,5 kg

**Barva:** černá

## **Vstupní**

**Připojení vstupu:** 1 x IEC C14

**Jmenovité napětí:** 200/208/220/230/240 V

**Kmitočet:** 50/60 Hz

**Kmitočtový rozsah:** 40 - 70 Hz

## **Výstupní**

**Výstupní zásuvky:** 6 x IEC C13

**Účinnost:** 0,9