

## GIGABYTE B550M S2H



Cena celkem:	<b>2 302 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 1 903 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 532 Kč</b>
Ušetříte:	<b>230 Kč</b>
Kód zboží:	MBGB6128
Part No.:	B550M S2H
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### GIGABYTE B550M S2H

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen 3. generace (patice AM4)

#### Čipová sada

AMD B550

#### Paměť

2 x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB

Podpora DDR4 5000 (OC)/ 4866 (OC)/ 4600 (OC)/ 4400 (OC)/ 4000 (OC)/ 3600 (OC)/ 3333 (OC)/ 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC DIMM, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8/1Rx16

Podpora ECC DIMM, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8

Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

#### Grafika

Grafické výstupy na desce jsou funkční pouze při použití s procesory AMD Ryzen s integrovanou grafickou kartou Radeon Vega.

1 x VGA port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

1 x DVI-D port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

1 x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz

#### Sloty

1 x PCIe 4.0 x16 slot  
CPU Ryzen 3. gen. s integrovanou grafickou kartou podporuje PCIe 3.0  
2 x PCIe 3.0 x1 slot

### **Úložiště**

#### **AMD CPU**

1 x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (SATA a PCIe 4.0 x4/x2 režim)  
CPU Ryzen 3. gen. s integrovanou grafickou kartou podporuje SATA a PCIe 3.0 x4/x2 režim

#### **AMD B550 čipová sada**

4 x SATA 6 Gb/s  
Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10

### **USB**

#### **AMD B550 čipová sada**

2 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor  
4 x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

#### **AMD CPU**

4 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port na zadním panelu

### **Audio**

Realtek ALC887 Codec  
2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio

### **LAN**

1 x Realtek Gigabit LAN řadič

### **Interní konektory**

1 x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor  
1 x 8-pin ATX 12V napájecí konektor  
1 x M.2 slot, M Key  
4 x SATA 6Gb/s konektor  
1 x konektor ventilátoru CPU  
2 x konektor systémového ventilátoru  
1 x konektor adresovatelného LED pásku  
1 x konektor RGB LED pásku  
1 x konektor předního panelu  
1 x audio konektor předního panelu  
1 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2 x USB 3.2 Gen1 port)  
1 x USB 2.0 konektor (podporuje 2 x USB 2.0 port)  
1 x TPM konektor  
1 x konektor pro sériový port  
1 x propojka Clear CMOS  
1 x konektor pro reproduktor  
1 x konektor detekce otevření skříně

### **Konektory na zadním panelu**

1 x PS/2 combo port klávesnice a myši  
1 x VGA  
1 x HDMI  
1 x DVI-D  
4 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)  
2 x USB 2.0  
1 x RJ-45  
3 x audio jack  
1 x tlačítko Q-Flash Plus

### **Rozměry**

24,4 x 20,5 cm  
Micro ATX formát