

MAXLINK PSBT-10-8P-250

| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 1 325 Kč (bez DPH: 1 095 Kč) |
| Běžná cena: | 1 457 Kč |
| Ušetříte: | 132 Kč |
| Kód zboží: | NABWAR0014 |
| Part No.: | PSBT-10-8P-250 |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

MaxLink PSBT-10-8P-250

10portový unmanaged switch nabízející **10x 10/100 Mbps RJ-45** port s podporou **7x PoE+ (802.3af/at)** a **1x PoE++ (802.3bt)**. Celkový napájecí výkon (PoE budget) je **120 W**. Kapacita switche **2 Gbps** (neblokovaně) a rychlost směrování až **1,488 Mpps**.

Nově je také switch vybaven funkcí **Watchdog**. Pokud není po dobu cca 1 minuty detekován přenos na Ethernetu a zároveň je aktivní odběr napájení, dojde k přerušení napájecího napětí, a tím k restartu připojeného zařízení. Switch automaticky balancuje výkon pro jednotlivé porty dle odběru zařízení.

- 7x PoE+ napájení (802.3af/at) s příkonem až 30 W/port
- 1x PoE++ napájení (802.3bt) s příkonem až 60 W/port
- Celkový napájecí výkon až 120 W
- Switch lze upevnit na zeď

Switch disponuje manuálním přepínačem režimů:

- **Normal "N"** - Switch napájí zařízení na vzdálenost max. 100 m. Propustnost switche na port je 10/100 Mbps.
- **VLAN** - Porty jsou logicky odděleny jeden od druhého, v tomto režimu lze předejít nechtěným multicast a broadcast bouřím. Switch napájí zařízení do 100 m a propustnost na port je 10/100 Mbps.
- **250M** - Switch napájí zařízení až na 250 m se sníženou propustností 10 Mb/s na port.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet portů: 10x 10/100 Mbps RJ-45

PoE: ano, 802.3af/at/bt, až 30 nebo 60 W/port, celkový výkon 120 W

Kapacita switche: 2 Gbps

Rychlost směrování: 1,488 Mpps

Rozměry: 210 x 75 x 28 mm