

GIGABYTE H510M S2H V2



Cena celkem:	1 876 Kč
	(bez DPH: 1 551 Kč)
Běžná cena:	2 064 Kč
Ušetříte:	188 Kč
Kód zboží:	MBGB62002
Part No.:	H510M S2H V2
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

GIGABYTE H510M S2H V2

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 11. generace Intel Core i5/ i7/ i9
Podpora procesorů 10. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron
Patice LGA1200

Čipová sada

Intel H510

Paměť

2x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB
Podpora DDR4 3200/ 3000/ 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz
CPU Intel 10. gen. (Core i7/ i9) podporuje 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz
CPU Intel 10. gen. (Core i5/ i3/ Pentium/ Celeron) podporuje 2666/ 2400/ 2133 MHz
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8/1Rx16
Podpora ECC pamětí (non-ECC režim), 1Rx8/2Rx8
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

1x PCIe 4.0 x16 slot
CPU Intel 10. gen. podporuje PCIe 3.0
2x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 30 Hz
1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4096 x 2304 při 60 Hz
1x DVI-D port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

Úložiště**Intel H510 čipová sada**

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (SATA a PCIe 3.0 x2/x4 režim)
4x SATA 6Gb/s port

USB

4x USB 3.2 Gen1 port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
8x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek Audio Codec
2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1x Realtek 8118 Gigabit LAN řadič

Interní konektory

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor
1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor
1x konektor RGB LED pásku
1x konektor ventilátoru CPU
2x konektor systémového ventilátoru
4x SATA 6Gb/s konektor
1x M.2 slot, M Key
1x konektor předního panelu
1x audio konektor předního panelu
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)
2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)
1x TPM konektor (podporuje pouze moduly GC-TPM2.0 SPI a GC-TPM2.0 SPI 2.0)
1x konektor pro sériový port
1x propojka Clear CMOS

Konektory na zadním panelu

1x PS/2 port klávesnice
1x PS/2 port myši
1x HDMI
1x DVI-D
1x DisplayPort
2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
4x USB 2.0
1x RJ-45
3x audio jack

Rozměry

24,4 x 21 cm
Micro ATX formát