

**PLANET FGSD-2621P**

Cena celkem:	<b>4 223 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 3 490 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>4 645 Kč</b>
Ušetříte:	<b>422 Kč</b>
Kód zboží:	NETPLA2429
Part No.:	FGSD-2621P
Záruka:	38 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### PLANET FGSD-2621P

PoE+ přepínač, **2x 10/100/1000 Base-T RJ-45**, **24x 10/100 Base-TX RJ-45** s injektory **802.3af/at**, **1x SFP** slot 1000 Base-SX/LX/BX (sdílený s portem 26), napájecí PoE výkon až **185 W**.

LED indikace využití PoE portů, **DIP switch** pro přepnutí **Standard/VLAN/Extend** módu, mechanismy pro úsporu příkonu podle IEEE 802.3az.


Přepínač s PoE+ (Power over Ethernet) porty pro centralizované napájení zařízení po ethernetu jako jsou IP kamery, Wi-Fi prvky nebo VOIP telefony a s možností napojení do infrastruktury pomocí dvou Gigabit RJ-45 uplink portů nebo optického SFP portu.

Zařízení je svým provedením vhodné jak pro instalaci do domácích nebo kancelářských prostorů, tak pro aplikace v lokálních rozvaděčích.

Výstupní výkon PoE portů je regulován v závislosti na příkonu napájených zařízení mechanismy EEE (Energy-Efficient Ethernet) podle IEEE 802.3az.

#### Switch disponuje manuálním přepínačem režimů:

- **Standard** - switch napájí zařízení na vzdálenost max. 100 m.
- **VLAN** - porty jsou logicky odděleny jeden od druhého, v tomto režimu lze předejít nechtěným multicast a broadcast bouřím.
- **Extend** - switch napájí zařízení až na 250 m se sníženou propustností 10 Mb/s na port.



## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 24x 10/100 Base-TX RJ-45, 2x 10/100/1000 Base-T RJ-45, 1x SFP 1000 Base-SX/LX/BX

**Paměť:** 16k MAC adres

**Propustnost:** sběrnice 8,8 Gbps, provozně 6,5 Mpps (64B)

**Podpora přenosu:** JumboFrame 16 KB

**Provedení:** rack 1U

**Napájení:** interní zdroj AC 100-240 V (50-60 Hz), celkový příkon do 217 W

**Ochrana:** přepětová ochrana do 6 kV, ESD do 8 kV

**Provozní teplota:** 0 až +50 °C

**Rozměry:** 280 x 180 x 44 mm

**Hmotnost:** 1,87 kg

### PoE funkce:


**Celkový napájecí výkon:** 185 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

**Počet injektorů:** 24x až 32 W


**Typ napájení:** End-span

### Pokročilé funkce:


1. ochrana (obvodu) proti rušení mezi porty
  2. automatická detekce napájeného zařízení
  3. podpora funkce PD alive
  4. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 250 m
-




## 24 PoE IP Cameras




## Standard Mode (default)



## VLAN Isolation Mode



## Extend Mode



Power Upgrade

802.3at  
**30.8W**



Door Phone



Video Phone



PTZ Camera



Thin Client



WiMAX AP/CPE

802.3af  
**15.4W**



IP Phone



IP Camera



Wireless AP/Router