

## ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>5 390 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 4 455 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>5 929 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>539 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | MBASU1050                  |
| Part No.:    | 90MB1D90-M0EAY0            |
| Záruka:      | 36 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

### ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### CPU

Podpora procesorů 12. a 13. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

#### Čipová sada

Intel B760

#### Paměť

2x DDR5 paměťový slot, podpora až 96 GB

Podpora DDR5 7600 (OC)/ 7466 (OC)/ 7200 (OC)/ 7000 (OC)/ 6800 (OC)/ 6600 (OC)/ 6400 (OC)/ 6200 (OC)/ 6000 (OC)/ 5800 (OC)/ 5600/ 5400/ 5200/ 5000/ 4800 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Podpora OptiMem II

#### Sloty

##### Intel CPU

1x PCIe 5.0 x16 slot

#### Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

## **Úložiště**

### **Intel CPU**

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

### **Intel B760 čipová sada**

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

4x SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

Podpora Intel Rapid Storage technologie

### **USB**

1x USB 3.2 Gen2x2 typ C port na zadním panelu

1x USB 3.2 Gen2 typ C dostupný přes interní USB konektor

5x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ A port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ C port na zadním panelu

5x USB 2.0 port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

### **Audio**

ROG SupremeFX S1220A Codec

7.1kanálové High Definition Audio

SupremeFX Shielding technologie

Savitech SV3H712 AMP

### **LAN**

1x Intel 2,5Gigabit LAN řadič

### **WLAN/ Bluetooth**

Intel Wi-Fi 6E

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Bluetooth 5.3

### **Interní konektory**

1x 24-pin hlavní napájecí konektor

1x 8-pin 12V napájecí konektor

4x SATA 6Gb/s konektor

2x M.2 slot, M Key

1x USB 3.2 Gen2 typ C konektor

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ A konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

1x USB 2.0 konektor (podporuje 2x USB 2.0 port)

1x 4-pin konektor ventilátoru CPU

1x 4-pin konektor ventilátoru skříně

1x 4-pin konektor pumpy vodního chlazení

1x konektor adresovatelného RGB LED pásku

1x konektor Aura RGB LED pásku

1x konektor Clear CMOS

1x audio konektor předního panelu

1x konektor S/PDIF výstupu

1x konektor reproduktoru

1x konektor systémového panelu

1x konektor teplotního senzoru

### **Porty na zadním panelu**

1x HDMI

1x DisplayPort

1x USB 3.2 Gen2x2 typ C

3x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ A

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ C

3x USB 2.0

2x konektor Wi-Fi antény

1x RJ-45

5x audio jack

### **Rozměry**

17 x 17 cm  
Mini ITX formát