

ASROCK Z790 TAICHI LITE



Cena celkem:

9 812 Kč
(bez DPH: 8 109 Kč)

Běžná cena:

10 793 Kč

Ušetříte:

981 Kč

Kód zboží:

MBASR0027

Part No.:

Z790 Taichi Lite

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

ASRock Z790 Taichi Lite

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 13. a 12. generace Intel Core/ Pentium Gold/ Celeron
Patice LGA1700

Čipová sada

Intel Z790

Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB
Podpora DDR5 až 7200+ (OC) MHz
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0

Sloty

Intel CPU

2x PCIe 5.0 x16 slot (podporuje x16 nebo x8/x8 režim)

Intel Z790 čipová sada

1x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz
2x Thunderbolt 4 port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz

Multi-GPU

Podpora AMD CrossFire technologie

Úložiště

Intel CPU

1× Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

Intel Z790 čipová sada

3× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

8× SATA 6Gb/s port

Podpora Intel Volume Management Device (VMD)

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 5 pro M.2 NVMe jednotky

USB

2× Thunderbolt 4 (USB-C) port na zadním panelu

1× USB-C 3.2 Gen2x2 port dostupný přes interní USB konektor

2× USB 3.2 Gen2 port na zadním panelu

10× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (6 portů na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

6× USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek ALC4082 Codec

5.1kanálové High Definition Audio

ESS SABRE9218 DAC pro přední panel (130 dB SNR)

Nahimic audio

LAN

1× Killer E3100G 2,5Gigabit LAN řadič

Podpora Killer DoubleShot Pro

1× Intel I219V Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

Killer Wi-Fi 6E

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Dual-Band 2x2 160 MHz (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Podpora MU-MIMO

Podpora Killer DoubleShot Pro

Bluetooth 5.3

Interní konektory

1× konektor SPI TPM

1× konektor reproduktoru a Power LED

1× konektor RGB LED pásku

3× konektor adresovatelného LED pásku

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

1× 4pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru pumpy vodního chlazení

6× 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru pumpy vodního chlazení

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

2× 8pin 12V napájecí konektor

1× 6pin 12V napájecí konektor

1× audio konektor předního panelu

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)

2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4× USB 3.2 Gen1 port)

1× USB-C 3.2 Gen2x2 konektor předního panelu

1× tlačítko Clear CMOS

1× Dr. Debug s LED

1× tlačítko Power s LED

1× tlačítko Reset s LED

Porty na zadním panelu

2× konektor Wi-Fi antény

1× HDMI

1× optický S/PDIF výstup
2× Thunderbolt 4 (USB-C)
2× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)
6× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
2× USB 2.0
2× RJ-45
2× audio jack

Rozměry

30,5 × 26,7 cm
E-ATX formát