

ASROCK WRX80 CREATOR



Cena celkem:

17 661 Kč
(bez DPH: 14 596 Kč)

Běžná cena:

19 427 Kč

Ušetříte:

1 766 Kč

Kód zboží:

MBASR9000

Part No.:

90-MXBDW0-A0UAYZ

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

ASRock WRX80 CREATOR

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen Threadripper PRO 5000WX a 3000WX generace (patice WRX8)

Čipová sada

AMD WRX80

Paměť

8x DDR4 paměťový slot, podpora až 2048 GB

Podpora DDR4 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

Osmikanálová architektura paměti

Podpora ECC a non-ECC, s vyrovnávací pamětí i bez vyrovnávací paměti

Podpora UDIMM, RDIMM a 3DS RDIMM paměťových modulů

Sloty

7x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x16/x16/x16/x8/x16/x8/x16 režim)

Grafika

Aspeed AST2500 BMC

1x VGA port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

Multi-GPU

Podpora AMD 4-Way, 3-Way a 2-Way CrossFireX technologie

Úložiště

AMD WRX80 čipová sada

8x SATA 6Gb/s port

1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)
1x U.2 slot
AMD Ryzen Threadripper PRO
1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280/22110 (SATA a PCIe 4.0 x4 režim)
Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky
Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 pro M.2 NVMe jednotky

USB

2x Thunderbolt 4 (USB-C 4.0)
4x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu
6x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)
2x USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektor
1x USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1) port dostupný přes interní USB konektor

Audio

Realtek ALC4050H + ALC1220 Codec
7.1kanálové High Definition Audio
Podpora Premium Blu-ray Audio
Nahimic Audio

LAN

2x 10Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

Intel Wi-Fi 6E AX210
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ax
Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
Podpora MU-MIMO
Rychlost přenosu dat až 2,4 Gb/s
Bluetooth

Interní konektory

1x SPI TPM konektor
1x konektor sériového portu
1x konektor IPMB (Intelligent Platform Management Bus)
1x konektor PSU SMBus
1x konektor BMC SMBus
1x konektor auxiliárního panelu
1x konektor reproduktoru a Power LED
1x konektor RGB LED
2x konektor adresovatelných LED
1x 4pin konektor ventilátoru CPU
1x 4pin konektor ventilátoru CPU/ pumpy vodního chlazení
3x 4pin konektor ventilátoru skříně/ pumpy vodního chlazení
1x 24pin ATX hlavní napájecí konektor
2x 8pin 12V napájecí konektor
1x 6pin 12V napájecí konektor
1x audio konektor předního panelu
1x pravouhlý audio konektor předního panelu
1x USB 2.0 konektor (podporuje 2x USB 2.0 port)
2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4x USB 3.0 port)
1x USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1) konektor předního panelu
1x konektor NMI tlačítka
1x Dr. Debug s LED
1x tlačítko Power s LED
1x tlačítko Reset
8x SATA 6Gb/s konektor
2x Hyper M.2 slot, M Key
1x M.2 slot, E Key
1x U.2 slot

Porty na zadním panelu

2x konektor Wi-Fi antény

1x VGA
1x optický S/PDIF výstup
2x Thunderbolt 4 (USB-C 4.0)
2x Mini DisplayPort vstup (pro průchozí Thunderbolt)
4x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port
2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
2x RJ-45 (LAN)
1x RJ-45 (dedikovaný port IPMI)
1x tlačítko Clear CMOS
5x audio jack

Rozměry

30,5 × 27,2 cm

EATX formát