

## ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II



Cena celkem:	<b>3 316 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 2 740 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 648 Kč</b>
Ušetříte:	<b>332 Kč</b>
Kód zboží:	MBASU1215
Part No.:	90MB19Y0-M0EAY0
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen 3000/5000 a 4000/5000 G-série (patice AM4)

#### Čipová sada

AMD B550

#### Paměť

4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR4 4866 (OC)/ 4800 (OC)/ 4600 (OC)/ 4466 (OC)/ 4400 (OC)/ 4333 (OC)/ 4266 (OC)/ 4200 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3400 (OC)/ 3333 (OC)/ 3200/ 3000/ 2933/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

Podpora ECC a non-ECC DIMM (podpora se liší dle CPU), bez vyrovnávací paměti

Dvoukanálová architektura paměti

#### Sloty

##### AMD CPU

1x PCIe 4.0 x16 slot

CPU Ryzen 5000G/4000G podporuje PCIe 3.0

##### AMD B550 čipová sada

1x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

1x PCIe 3.0 x1 slot

#### Grafika

Grafické výstupy na desce jsou funkční pouze při použití s procesory AMD Ryzen s integrovanou grafickou kartou Radeon

Vega

1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

### Úložiště

#### AMD CPU

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (SATA a PCIe 4.0 x4 režim)

CPU Ryzen 5000G/4000G podporuje SATA a PCIe 3.0 x4 režim

#### AMD B550 čipová sada

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (SATA a PCIe 3.0 x4 režim)

4× SATA 6 Gb/s

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10

### USB

1× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu

1× USB-C 3.2 Gen2 port na zadním panelu

6× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

6× USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

### Audio

Realtek Audio Codec

7.1kanálové High Definition Audio

Podpora S/PDIF výstupu

### LAN

1× Realtek 2,5Gigabit LAN řadič

### WLAN/ Bluetooth

Wi-Fi 6

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz)

Bluetooth 5.2

### Interní konektory

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

1× 8pin ATX 12V napájecí konektor

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

1× 4pin konektor volitelného ventilátoru CPU

2× 4pin konektor ventilátoru skříně

1× konektor adresovatelného LED pásku

2× konektor Aura RGB

2× M.2 slot, M Key

4× SATA 6Gb/s konektor

1× audio konektor předního panelu

1× konektor reproduktoru

1× konektor pro sériový port

1× 14-1pin SPI TPM konektor

1× 10-1pin konektor systémového panelu

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)

1× konektor Clear CMOS

### Konektory na zadním panelu

2× konektor Wi-Fi antény

1× PS/2 combo port klávesnice a myši

1× tlačítko BIOS Flashback

1× DisplayPort

1× HDMI

1× USB-C 3.2 Gen2

1× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)

4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

2× USB 2.0

1× RJ-45

5x audio jack  
1x optický S/PDIF výstup

**Rozměry**

24,4 x 24,4 cm  
mATX formát