

TP-LINK VIGI C220I 4MM

| | |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | 1 759 Kč |
| | (bez DPH: 1 454 Kč) |
| Běžná cena: | 1 935 Kč |
| Ušetříte: | 176 Kč |
| Kód zboží: | TPLVIC0030 |
| Part No.: | VIGI C220I(4mm) |
| Záruka: | 24 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis**TP-Link VIGI C220I 4 mm**

2megapixelová IP kamera typu **dome** nabízí snímač **1/3" CMOS** s rozlišením **1920 x 1080** obrazových bodů, **citlivost 0,1 lux (barevně)** a podporu **DWDR**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci TP-Link VIGI** lze sledovat dění **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Spolehlivý systém nočního vidění zajišťuje, že kamera funguje dobře i za špatných světelných podmínek a zaznamenává dění pro budoucí kontrolu. Napájení je zajištěno pomocí PoE.

- **2 Mpx Full HD rozlišení:** Více než dost pixelů pro zachycení některých diskrétnějších detailů.
- **Rozlišení osob a vozidel:** Rozlišuje osoby a vozidla od ostatních objektů, takže dostáváte přesnější oznámení o událostech.
- **Inteligentní detekce:** Přijímejte oznámení a kontrolujte kanály, když někdo překročí hranici, vstoupí do nastavené oblasti, překáží kameře nebo odstraní/opustí objekty.
- **Odolnost IK10 a IP67:** Tato kopulová kamera VIGI s robustním krytem a vodotěsným provedením je konstruována tak, aby odolala vandalismu a drsnému prostředí s deštěm a prachem.
- **H.265+:** Kamery přenášejí komprimovaný křišťálově čistý obraz, aniž by využívaly další šířku pásma, a šetří tak místo na disku, snižují zatížení sítě a náklady na monitorování – to vše bez snížení kvality obrazu.
- **Chytré vylepšení videa:** Profesionální technologie VIGI zpracovávají videa a výrazně zlepšují jejich kvalitu, která je pro vaše sledování zásadní, včetně Smart IR, DWDR, 3D DNR a nočního vidění.
- **Zjednodušené nasazení s PoE:** Snadno připojte a napájejte kameru s PoE pomocí jednoho kabelu RJ-45, který přenáší data i napájení. Není potřeba žádný napájecí adaptér.
- **Flexibilní správa:** Převezměte plnou kontrolu nad svým zabezpečením pomocí tří způsobů správy: rozhraní NVR, aplikace VIGI a VIGI Security Manager.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 2,0 Mpx

Snímací čip: 1/3" CMOS, progresivní sken

Maximální rozlišení: 1920 × 1080 px

Snímková rychlost: 25/30 fps

IR přísvit: ano, do 30 m

Úhel záběru: 4 mm: horizontálně 74,6°, vertikálně 41,3°, diagonálně 88,1°

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1× RJ-45

Video komprese: H.264+, H.265+, H.264, H.265

Slot paměťových karet: ne

Audio: ne

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: PoE (802.3af/at)

Pracovní teplota: -30 až +60 °C

Stupeň krytí: IP67, IK10

Rozměry: 115 × 115 × 86 mm