

HIKVISION DS-KIS703Y-P



Cena celkem:	11 404 Kč (bez DPH: 9 425 Kč)
Běžná cena:	12 545 Kč
Ušetříte:	1 140 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1135
Part No.:	DS-KIS703Y-P
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-KIS703Y-P

Sada videointerkomu pro 2drátový systém. Součástí je bytový monitor, dveřní stanice (jednotlačítkový interkom) a napájecí zdroj.

- Snadná, úsporná a nákladově efektivní instalace
- 7" dotyková obrazovka, uživatelsky přívětivé rozhraní
- Voděodolnost IP65 (dveřní stanice)

Dveřní stanice:

Základní **modul s kamerou, reproduktorem a mikrofonem.** Kamera **2,0 Mpx**, 1x zvonek, venkovní provedení **IP65**, rozvod po **TCP/IP** síti, napájení z bytového monitoru.

Bytový monitor:

Komfortní barevný **TFT** bytový monitor **se 7" dotykovou obrazovkou.** Rozlišení **1024 x 600**, Wi-Fi, LAN, SIP, české menu, reproduktor a mikrofon.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Dveřní stanice DS-KV8103Y-IMPE2

Kamera: 2 Mpx, 1920 x 1080, H.264, WDR, IR přísvit do 3 m, integrovaný mikrofon a reproduktor

Objektiv: pevný, úhel záběru horizontálně 140°, vertikálně 85°

Displej: ne

Klávesnice: ne

Počet zvonků: 1

Čtečka ID karet: ne

Rozhraní: 2x alarm vstup (odchodové tlačítko nebo dveřní kontakt), 1x alarm výstup 12 V/ 500 mA, 1x dvou vodičové

rozhraní, 1× tamper přepínač

Napájení: z bytového monitoru

Spotřeba: do 10 W

Krytí: voděodolnost dle IP65

Rozměry: 169 × 110 × 32 mm

Bytový monitor DS-KH6320Y-WTPE2

Displej: 7" dotykový TFT, rozlišení 1024 × 600

Paměť: 128 MB, 32 MB Flash

Rozhraní: 8× alarm vstup, 1× dvouvodičový vstup, 1× dvouvodičový výstup, 1× RS-485

Audio: vestavěný mikrofon a reproduktor

Síť: Wi-Fi 802.11b/g/n, 1× 10 Mb/s přes dvouvodičové rozhraní

Napájení: DC 24 V/ 1,5 A, externí adaptér

Spotřeba: do 8 W

Pracovní teplota: -10 až +50 °C

Rozměry: 200 × 140 × 23,34 mm