

ASROCK H610M-ITX/EDP



Cena celkem:	3 172 Kč
	(bez DPH: 2 621 Kč)
Běžná cena:	3 489 Kč
Ušetříte:	317 Kč
Kód zboží:	MBASR0105
Part No.:	90-MXBJK0-A0UAYZ
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASRock H610M-ITX/eDP

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 14., 13. a 12. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada

Intel H610

Paměť

2x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB

Podpora DDR4 až 3200 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

Sloty

Intel CPU

1x PCIe 4.0 x16 slot

Grafika

1x eDP 1.4, podporující max. rozlišení Full HD při 60 Hz

1x HDMI 2.1 port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1x DisplayPort 1.4, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz, 5K při 120 Hz

Úložiště

Intel H610 čipová sada

4× SATA 6Gb/s port

1× Ultra M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 3.0 x4 režim)

USB

4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

6× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

Audio

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1× Intel PHY I219V Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz)

Podpora přenosových rychlostí až 433 Mb/s

Bluetooth 5.1

Interní konektory

1× konektor eDP

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

1× 4pin konektor ventilátoru skříně

1× 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

1× 8pin 12V napájecí konektor

1× audio konektor předního panelu

1× USB 2.0 konektor (podporuje 2× USB 2.0 port)

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

Porty na zadním panelu

2× konektor Wi-Fi antény

1× HDMI

1× DisplayPort

2× USB 3.2 gen1 (USB 3.0)

4× USB 2.0

1× RJ-45

3× audio jack

Rozměry

17 × 17 cm

Mini ITX formát